



Hydro-Transporteur

CE

pour des charges jusqu'à 3,8 tonnes

Description

- Les Hydro-Transporteur sont parfaits pour le déplacement d'armoires, de coffres-forts, de boîtes ou de machines. Ils sont faciles et sûrs. Un transporteur se compose de 2 unités de transport et d'une sangle d'arrimage. Les unités de transport sont fixées sur les côtés de la charge et reliées par la sangle d'arrimage."
- Un transporteur se compose de 2 unités de transport et d'une ceinture à connecter.
- Les unités de transport sont fixées sur les côtés de la charge et reliées à la courroie standard."
- Les deux unités de transport sont faciles à transporter ensemble.
- Contenu de la livraison JHT 18 S: 2 unités de transport, 2 sangles d'arrimage (5m)
Contenu de la livraison JHT 30/38 S: 2 unités de transport, 1 sangle d'arrimage (5m).





Poids de la charge jusqu'à		Dragglast		1,8 t	3 t	3,8 t
Type	Type	Dessin/ Schets		JHT 18 S	JHT 30 S	JHT 38 S
Capacité	Maximale capaciteit		kg	1800	3000	3800
Course	Slag		mm	180	180	180
Hauteur de montage	Hoogte	H	mm	1005	950	1000
Longeur	Lengte	B	mm	540	585	640
Longueur de la sangle	Riemplengte		mm	5000	5000	5000
Galets Ø	Wieldiameter Ø		mm	150	200	200
Poids	Gewicht		kg	75	100	110

