

CHARIOTS PLIABLES « REBEL »

Aspects de conception:

- Garde sol du plateau a 240mm pour une meilleure ergonomie. (moins d'abaissement)
- Tube ovale ultra léger en aluminium soudé renforcé de magnésium.
- Des galets (roues) pare-chocs protège le chariot en partie frontale
- Roues arrières fixes, déportées, facilitant l'accès aux marches.
- Poignée placée à l'extérieur du plateau permettant d'optimiser la surface de stockage.
- Poignée ergonomique permettant une prise en main horizontale ou Verticale.
- l'intérieur du plateau est alvéolé pour plus de légèreté tout en restant très solide.
- Plateau antidérapant.
- Structure du châssis tubulaire permettant un sanglage simple et efficace.

La poignée :

- Plusieurs inclinaisons de la poignée permettant de pousser ou de tirer le chariot sans buter dans les pieds.
- Poignées ergonomique permettant de se tenir à la verticale ou autre inclinée
- Poignée adaptée à hauteur standard européen pour plus d'ergonomie.
- Le chariot est équipé d'un système de frein bloquant les 2 roues arrières.
- 4 choix d'inclinaisons selon les besoins de l'utilisateur (pour rouler, pour freiner, pour stocker le chariot ou pour le soulever).

Roues:

- Grandes roues caoutchouc solide gris de 130 et 160 mm pour moins de résistance au démarrage.
- Roulement à billes dans les roues et roulement à billes dans l'émerillon.
- Jante en aluminium coulé, très légère, très solide.
- Bandage en composite neuf silencieux, 20% moins de résistance.
- Bandage gris non marquant.
- Profil de roue arrondi améliorant le roulement.

Technique:

- Cadre en Aluminium soudé renforcé de magnésium haute résistance.
- Plateau en Fibre renforcée pour une résistance élevée aux chocs.

Dimensions du plateau:

Rebel 400S: 750x490mm.

Rebel 400M: 910x620mm.

Rebel 400L: 1200x620mm.

• Dimensions plié:

Rebel 400S: 1120x550x350mm.

Rebel 400M: 1130x650x350mm.

Rebel 400L: 1330x650x450mm.





Cap. de charge Kg.	Haut. totale (mm)	Larg. totale (mm)	Profon. totale (mm)	Dim. Plateau Lxl (mm)	Plateau Garde au sol (mm)	Poids (kg)	Roue Non-traçante	Dim Roues avant (pivotante) Ø (mm)	Dim roues arrière (fixes) Ø (mm)	Article	Article-no.
400	1115	490	790	750x490	240	9,4	Caoutchouc	130x35	160x35	M-REBEL 400S	18612
400	1125	620	970	910x620	240	11	Caoutchouc	130x35	160x35	M-REBEL 400M	18613
400	1125	620	1260	1200x620	240	13	Caoutchouc	130x35	160x35	M-REBEL 400L	18474